	DESIGNAÇÃO		EXTERIOR					PISO -1						PISO 0								
	ESPAÇOS		Estacionamento	Acessos à cobertura	Acesso automóvel	Acesso pedonal sul	Circulação	Entrada Edifício A	Circulação vertical	Entrada Edifício B	Arrumo	Circulação horizontal	Arrumos Frações	Entrada Edifício A	Circulação horizontal	Circulação vertical	Cozinhas / Salas	Instalações sanitárias	Quartos	Varandas	Entrada Edifício B	RSU
PAVIMENTOS	**EXTERIORES**																					
	Revestimento cerâmico Margrés, Evoke Grey 60x60	LINK																				
	Lajeta de betão AC Louro, ref.ª Inconcrete bolhas 951/30, 500x500x25mm, sobre apoios reguláveis	LINK		●			●													●		
	Lajeta de betão AC Louro, ref.ª Inconcrete bolhas 951/30, 500x500x25mm, colado ao suporte	LINK				●																●
	Pavimento permeável PAVIdren em resina epóxi bi-componente agregada com inertes, 40mm, cor cinza	LINK	●		●																	
	INTERIORES																					
	Revestimento cerâmico Margrés, Evoke Grey 60x60	LINK						●	●	●	●	●	●	●	●	●					●	
	Revestimento cerâmico Margrés, Linea Tool - Light Grey, refª LTL3	LINK																●				
	Revestiment multicamadas Strong, com camada superior de madeira de Carvalho Americano Soft 400-2400x120x12/3.3mm.																●		●			
	Revestimento em basalto rolado, calibre 20-50mm, min 50mm de espessura	LINK												●								
PAREDES	**EXTERIORES**																					
	Betão aparente		●																			
	Azulejo de pasta branca Primus Vitória	LINK					●													●		
	Revestimento a argamassa acrílica incluindo rede de fibra de vidro, cor RAL 9003 / 7038	LINK	●		●																	
	Revestimento em alumínio lacado RAL 7012, Cortizo, Cladding Pro, ref.ª 2941					●																
	Granito amarelo amaciado					●																
	Rufos em zinco à cor natural			●																		
	INTERIORES																					
	Pintura a esmalte aquoso acrílico mate CIN, ref.ª Cinacryl, cor NCS 50500-N / rodapé em mdf lacado a branco, 60x16mm															●		●				
	Pintura a esmalte aquoso acrílico mate CIN, ref.ª Cinacryl, cor NCS 50500-N rodapé em cantoneira de alumínio invertida embutida								●	●	●	●	●	●	●	●					●	●
	Revestimento cerâmico Margrés, Linea Tool - Light Grey, refª LTL3	LINK																●				
	Painel contraplacado de bétula folheado a carvalho, 16mm de espessura | rodapé em cantoneira de alumínio invertida embutida							●		●					●							
	Painel fenólico folheado a carvalho, 16mm de espessura | rodapé em cantoneira de alumínio invertida embutida																				●	
	Painel em mdf lacado a branco, 16mm de espessura | rodapé em mdf lacado a branco, 80x16mm																●		●			
TETOS	**EXTERIORES**																					
	Sistema ETICS, revestimento a argamassa acrílica incluindo rede de fibra de vidro, cor RAL 9003	LINK	●		●	●	●													●		
	Revestimento a argamassa acrílica incluindo rede de fibra de vidro, cor RAL 9003	LINK	●																			
	Placas cimentícias 12,5mm, revestimento a argamassa acrílica incluindo rede de fibra de vidro, cor RAL 9003						●															
	INTERIORES																					
	Reboco areado fino com acabamento a esmalte aquoso acrílico mate CIN, ref.ª Cinacryl, cor NCS 50500-N							●	●	●	●	●	●	●	●	●					●	●
	Placas de gesso laminado 12,5mm, incluindo aplicação de isolamento térmico em lã mineral 40mm de espessura, acabamento a esmalte aquoso acrílico mate CIN, ref.ª Cinacryl, cor NCS 50500-N														●		●		●		●	
	Placas de gesso laminado 12,5mm, incluindo aplicação de isolamento térmico em lã mineral 40mm de espessura, acabamento a esmalte aquoso acrílico mate CIN, ref.ª Cinacryl, cor NCS 50500-N																	●				
COBERTURAS	Lajeta de betão "AC Louro, ref.ª Inconcrete bolhas 951/30, 500x500x25mm", sobre apoios reguláveis	LINK		●																		
	Revestimento em chapa de zinco tipo camarinha, cor natural	LINK																				
	Revestimento em telha cerâmica marselha CS Coelho, ref.ª Domus, vermelho natural	LINK		●																		
	Revestimento em basalto rolado, calibre 20-50mm, min. 50mm de espessura	LINK																				
VÃOS	**EXTERIORES**																					
	Vãos exteriores em caixilharia com corte térmico Cortizo, lacada à cor RAL 7012, com vidro duplo laminado de 8/4+4)+14+8		●	●		●	●	●		●				●			●		●	●	●	
	Vãos exteriores em caixilharia Cortizo, com lâminas de ventilação, lacadas à cor RAL 7012								●													
	Vãos exteriores em caixilharia Cortizo, com forra em chapa de alumínio, lacada lacadas à cor RAL 7012																					●
	Portões automóveis e pedonal em ferro galvanizado e alumínio pintados ou lacados à cor RAL 7012				●	●																
	Estore motorizado de rolo Cruzfer, Warema ref.ª DEK.F.08 Caixa 70, tecido blackout VDA, cor a definir	LINK																	●			
	INTERIORES																					
	Porta de batente Vicaima Portaro EI60, forrada a carvalho, 54mm de espessura	LINK							●	●						●						
	Porta de batente Vicaima Portaro SBD EI30 AC35, interior lacada a branco / exterior forrada a carvalho, 44mm de esp.	LINK													●							
	Porta de batente Vicaima Portaro, forrada a carvalho, 35mm de espessura	LINK											●									
	Porta de batente Vicaima Portaro Inverse EI30, forrada a carvalho, 47mm de espessura	LINK																			●	
	Portada de correr Vicaima Portaro, lacada a branco 35mm de espessura	LINK																	●			
	Porta de batente com bandeira em mdf, lacada a branco, 45mm de espessura																●	●	●			